



ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ И АВР

Код	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг	Габаритные размеры блока (В × Ш × Г), мм	Размеры упаковки (В × Ш × Г), мм	Автоматические выключатели
НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ					
60A-61-02-07BL	0,7	0,8	44 × 440 × 50	50 × 525 × 100	—
60A-61-01-08BL	0,8	0,9	44 × 440 × 50	50 × 525 × 100	—
60A-61-01-09BL	0,8	0,9	44 × 440 × 50	50 × 525 × 100	—
60A-61-04-08BL	0,8	0,9	44 × 440 × 50	50 × 525 × 100	—
60A-61-56-08BL	2,9	3,5	44 × 440 × 160	50 × 525 × 170	—
60A-62-01-18BL	1,6	1,9	970 × 44 × 50	1000 × 50 × 100	—
60A-62-04-18BL	1,6	1,9	970 × 44 × 50	1000 × 50 × 100	—
БАЗОВЫЕ (BASIC)					
60A-64-54-08BL	1,5	1,6	44 × 432 × 44	90 × 505 × 140	1 × 1P 10 A
60A-64-55-08BL	1,6	1,7	44 × 432 × 44	90 × 505 × 140	1 × 1P 16 A
60A-64-55-24BL	4,0	5,2	56 × 1645 × 44	110 × 1890 × 220	1 × 1P 16 A
60A-64-55-28BL	4,0	5,2	56 × 1645 × 44	110 × 1890 × 220	1 × 1P 16 A
60A-64-56-28BL	4,8	6,0	56 × 1645 × 44	110 × 1890 × 220	2 × 1P 16 A
60A-64-66-36BL	7,1	8,3	56 × 1778 × 66	110 × 1890 × 220	6 × 1P 16 A
УПРАВЛЯЕМЫЕ (SWITCHED)					
60A-65-55-08BL	2,4	3,0	44 × 432 × 90	90 × 505 × 210	1 × 1P 16 A
60A-65-55-24BL	5,8	7,0	56 × 1778 × 44	110 × 1890 × 220	1 × 1P 16 A
60A-65-56-24BL	6,0	7,2	56 × 1778 × 44	110 × 1890 × 220	3 × 1P 16 A
60A-65-65-24BL	7,0	8,2	56 × 1778 × 44	110 × 1890 × 220	3 × 1P 16 A
60A-65-66-24BL	8,2	9,4	56 × 1645 × 80	110 × 1890 × 220	6 × 1P 16 A
УПРАВЛЯЕМЫЕ PRO (SWITCHED PRO)					
60A-67-56-24BL	9,0	10,2	56 × 1778 × 80	110 × 1890 × 220	3 × 1P 16 A
60A-67-66-24BL	10,0	11,2	56 × 1778 × 80	110 × 1890 × 220	6 × 1P 16 A
КОНТРОЛЛЕР					
60A-65-70-08BL	1,6	1,9	44 × 253 × 65	90 × 505 × 210	—
БЛОКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА					
60A-64-80-02BL	5,2	5,8	44 × 432 × 260	155 × 490 × 330	—
60A-64-80-03BL	4,1	4,7	44 × 432 × 260	155 × 490 × 330	—
60A-64-80-04BL	4,4	5,0	44 × 432 × 260	155 × 490 × 330	—
60A-64-80-05BL	5,0	5,6	44 × 432 × 260	155 × 490 × 330	2 × 1P 16 A