



	неуправляемые	базовые (BASIC)	управляемые (SWITCHED)	управляемые PRO (SWITCHED PRO)
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ				
Уровень доступа сети	*	*		
Уровень агрегации сети	*	*	*	
Уровень ядра сети		*	*	*
ЦОД и СХД		*	*	*
Лаборатории	*	*	*	*
Системы безопасности	*	*	*	*
НАБОР ФУНКЦИЙ				
Крепежный набор для установки в шкафы и стойки	*	*	*	*
Автоматические выключатели		*	*	*
Удаленный контроль общей нагрузки		* ¹	*	*
Встроенный веб-интерфейс		* ¹	*	*
Бесплатное ПО управления		* ¹	*	*
Встроенный дисплей		* ¹	*	*
Доступ к сети для удаленного контроля (IPv4, IPv6)		* ¹	*	*
Установка предельных значений для выдачи тревожных уведомлений		* ¹	*	*
Тревожные уведомления звуковым сигналом и по e-mail		* ¹	*	*
Поддержка SNMP			v1	v1, v2, v3
Удаленное управление каждой розеткой (включение/выключение)			*	*
Последовательное включение/выключение розеток			*	*
Порт для подключения датчика температуры и влажности			* ²	*
Контроль группы розеток			* ²	*
Удаленный контроль нагрузки на каждой розетке				*
Удаленный контроль напряжения, частоты и общей нагрузки				*
Дополнительный порт для подключения датчика температуры и влажности				*
Экспорт и импорт настроек				*
Диапазон рабочих температур, °C	0...45	0...45	0...65	0...65
Рабочий диапазон относительной влажности, %	0...90	0...90	0...90	0...90

¹ С дополнительным контроллером 60A-65-70-08BL.

² Только для моделей 32 А.